


USER MANUAL



MADE IN PRC
specially for AMP™



AMPGROUP.PRO

 Your AMP™ product was developed and manufactured with high-quality materials and components which can be recycled and/or re-used. This symbol indicates that electrical and electronic equipment must be disposed of separately from normal garbage at the end of its operational lifetime. Please dispose of this product by bringing it to your local collection point or recycling centre for such equipment. This will help to protect the environment in which we all live.

2-way Coaxial / 3-way Coaxial / 2-way Component
Kit

BEAT

series V2

**We respect your choice for choosing AMP™.
AMP™ company does everything possible
to ensure that our products meet your needs,
and quality match the best world standards.**

WE RESPECT YOUR CHOICE!

Congratulations on your purchase of a AMP™ Acoustics. It has been designed, engineered and manufactured to bring you the highest level of performance and quality, and will afford you of listening pleasure. AMP™ — ENERGY OF SOUND!

Specifications	502 V2	653 V2	693 V2	6.5 V2
Type	2-way coaxial	3-way coaxial	3-way coaxial	2-way component
Diameter / Dimension	5.25" (130 mm)	6.5" (165 mm)	6x9" (150x230 mm)	6.5" (165 mm)
Impedance	3 Ω	3 Ω	3 Ω	3 Ω
Nom. power	40 W	50 W	70 W	60 W
Sensitivity	88 dB	90 dB	91 dB	91 dB
Frequency response	67 Hz – 22 kHz	66 Hz – 22 kHz	60 Hz – 22 kHz	66 Hz – 22 kHz
Magnet	70x32x12 mm Y30	80x32x12 mm Y30	100x60x15 mm Y30	80x32x12 mm Y30
Voice coil diameter	1" (25 mm) ASV	1" (25 mm) ASV	1" (25 mm) ASV	1" (25 mm) ASV
Tweeter 1 dome	½" (13 mm) Silk	1½" (40 mm) Silk	2½" (57 mm) Silk	¾" (20 mm) Silk
Tweeter 2 dome	—	½" (13 mm) Mylar	½" (13 mm) Mylar	—
Woofer cone	Vacuum Polypropylene (Taiwan)			
Speaker basket	Steel	Steel	Steel	Steel

All specifications subject to change without notice.

МЫ ЦЕНИМ ВАШ ВЫБОР!

Поздравляем вас с покупкой автомобильной акустики AMP™. AMP™ — это продукция высочайшего уровня производительности и качества. AMP™ — ЭНЕРГИЯ ЗВУКА!

Характеристики	502 V2	653 V2	693 V2	6.5 V2
Тип	Коаксиальная 2-полосная	Коаксиальная 3-полосная	Коаксиальная 3-полосная	Компонентная 2-полосная
Диаметр / Размер	5,25" (130 мм)	6,5" (165 мм)	6x9" (150x230 мм)	6,5" (165 мм)
Сопротивление	3 Ω	3 Ω	3 Ω	3 Ω
Мощность ном.	40 Вт	50 Вт	70 Вт	60 Вт
Чувствительность	88 дБ	90 дБ	91 дБ	91 дБ
Диапазон частот	67 Гц – 22 кГц	66 Гц – 22 кГц	60 Гц – 22 кГц	66 Гц – 22 кГц
Магнит	70x32x12 мм Y30	80x32x12 мм Y30	100x60x15 мм Y30	80x32x12 мм Y30
Звуковая катушка	1" (25 мм) ASV	1" (25 мм) ASV	1" (25 мм) ASV	1" (25 мм) ASV
Твитер 1 купол	½" (13 мм) Шёлк	1½" (40 мм) Шёлк	2½" (57 мм) Шёлк	¾" (20 мм) Шёлк
Твитер 2 купол	—	½" (13 мм) Майлар	½" (13 мм) Майлар	—
Материал диффузора	Вакуумный полипропилен (Тайвань)			
Материал корзины	Сталь	Сталь	Сталь	Сталь

Производитель оставляет за собой право, без предварительного уведомления, вносить изменения в конструкцию изделия, не ухудшающие его потребительских свойств, с целью улучшения его технических характеристик.

Wiring / Подключение

Be sure to observe polarity to avoid audio phase problems.

При подключении соблюдайте полярность.

COMPONENT KIT

Crossover
Кроссовер



Tweeter
Твитер



Speaker
Динамик

COAXIAL KIT



Amplifier / Receiver
Головное устройство / Усилитель

Warranty period	12 months	Гарантийный срок эксплуатации	12 месяцев
Warranty period of storage	3 years	Гарантийный срок хранения	3 года
Warranty service life	5 years	Гарантийный срок службы	5 лет
The operating temperature	+5...+30°C	Рабочая T окружающего воздуха	+5...+30°C
Transportation and storage temperature	-40...+40°C	T транспортирования и хранения	-40...+40°C