


USER MANUAL



MADE IN PRC
specially for AMP™



AMPGROUP.PRO

 Your AMP™ product was developed and manufactured with high-quality materials and components which can be recycled and/or re-used. This symbol indicates that electrical and electronic equipment must be disposed of separately from normal garbage at the end of its operational lifetime. Please dispose of this product by bringing it to your local collection point or recycling centre for such equipment. This will help to protect the environment in which we all live.

Full-range Speaker

PROMO
series

We respect your choice for choosing AMP™. AMP™ company does everything possible to ensure that our products meet your needs, and quality match the best world standards.

WE RESPECT YOUR CHOICE!

Congratulations on your purchase of a AMP™ Acoustics. It has been designed, engineered and manufactured to bring you the highest level of performance and quality, and will afford you of listening pleasure. AMP™ — ENERGY OF SOUND!

Specifications	FR40 V3	FR52 V3	FR65 V3	FR80 V3	FR69 V3
Type	Full-range	Full-range	Full-range	Full-range	Full-range
Diameter / Dimension	4" (100 mm)	5" (130 mm)	6.5" (165 mm)	8" (200 mm)	6x9" (150x230 mm)
Impedance	3 Ω	3 Ω	3 Ω	3 Ω	3 Ω
Nom. power	30 W	35 W	40 W	55 W	50 W
Sensitivity	90 dB	91 dB	93 dB	92 dB	93 dB
Frequency response	100 Hz – 15 kHz	90 Hz – 15 kHz	75 Hz – 15 kHz	60 Hz – 15 kHz	60 Hz – 15 kHz
Magnet	∅70x10 mm Y30	∅70x10 mm Y30	∅80x10 mm Y30	∅90x15 mm Y30	∅90x15 mm Y30
Voice coil diameter	1" (25 mm) KSV	1" (25 mm) KSV	1" (25 mm) KSV	1" (25 mm) KSV	1" (25 mm) KSV
Woofer cone			Pressed paper		
Speaker basket	Steel	Steel	Steel	Steel	Steel

All specifications subject to change without notice.

Wiring / Подключение



Be sure to observe polarity to avoid audio phase problems.

При подключении к головному устройству или усилителю соблюдайте полярность.

INFORMATION ABOUT WARRANTY REPAIR

Service center

Work performed

Date

Service center

Work performed

Date

Warranty period 12 months
 Warranty period of storage 3 years
 Warranty service life 5 years
 The operating temperature +5...+30°C
 Transportation and storage temperature -40...+40°C

Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев
 Гарантийный срок хранения 3 года
 Гарантийный срок службы 5 лет
 Рабочая Т окружающего воздуха +5...+30°C
 Т транспортирования и хранения -40...+40°C

ГАРАНТИЙНЫЕ РАБОТЫ

Stamp

Stamp

МЫ ЦЕНИМ ВАШ ВЫБОР!

Поздравляем вас с покупкой автомобильной акустики AMP™. AMP™ — это продукция высочайшего уровня производительности и качества. AMP™ — ЭНЕРГИЯ ЗВУКА!

Характеристики	FR40 V3	FR52 V3	FR65 V3	FR80 V3	FR69 V3
Тип	Full-range	Full-range	Full-range	Full-range	Full-range
Диаметр / Размер	4" (100 мм)	5" (130 мм)	6.5" (165 мм)	8" (200 мм)	6x9" (150x230 мм)
Сопротивление	3 Ω	3 Ω	3 Ω	3 Ω	3 Ω
Мощность ном.	30 Вт	35 Вт	40 Вт	55 Вт	50 Вт
Чувствительность	90 дБ	91 дБ	93 дБ	92 дБ	93 дБ
Диапазон частот	100 Гц – 15 кГц	90 Гц – 15 кГц	75 Гц – 15 кГц	60 Гц – 15 кГц	60 Гц – 15 кГц
Магнит	∅70x10 мм Y30	∅70x10 мм Y30	∅80x10 мм Y30	∅90x15 мм Y30	∅90x15 мм Y30
Звуковая катушка	1" (25 мм) KSV	1" (25 мм) KSV	1" (25 мм) KSV	1" (25 мм) KSV	1" (25 мм) KSV
Материал диффузора			Бумага прессованная		
Материал корзины	Сталь	Сталь	Сталь	Сталь	Сталь

Производитель оставляет за собой право, без предварительного уведомления, вносить изменения в конструкцию изделия, не ухудшающие его потребительских свойств, с целью улучшения его технических характеристик.