


USER MANUAL



MADE IN PRC
specially for AMP™



AMPGROUP.PRO

 Your AMP™ product was developed and manufactured with high-quality materials and components which can be recycled and/or re-used. This symbol indicates that electrical and electronic equipment must be disposed of separately from normal garbage at the end of its operational lifetime. Please dispose of this product by bringing it to your local collection point or recycling centre for such equipment. This will help to protect the environment in which we all live.

2-way Coaxial / 2-way Component
Kit

CONCERT
series

We respect your choice for choosing AMP™.
AMP™ company does everything possible
to ensure that our products meet your needs,
and quality match the best world standards.

WE RESPECT YOUR CHOICE!

Congratulations on your purchase of a AMP™ Acoustics. It has been designed, engineered and manufactured to bring you the highest level of performance and quality, and will afford you of listening pleasure. AMP™ — ENERGY OF SOUND!

Specifications	6.5	652
Type	2-way component	2-way coaxial
Diameter	6.5" (165 mm)	6.5" (165 mm)
Impedance	3 Ω	3 Ω
Nom. power	55 W	55 W
Sensitivity	93 dB	93 dB
Frequency response	65 Hz – 25 kHz	65 Hz – 25 kHz
Magnet	∅80x12 mm	∅80x12 mm
Voice coil diameter	1" (25 mm) ASV	1" (25 mm) ASV
Tweeter dome	1" (25 mm) Silk	1" (25 mm) Silk
Woofer cone	Pressed paper	Pressed paper
Speaker basket	Steel	Steel

All specifications subject to change without notice.

РУС. МЫ ЦЕНИМ ВАШ ВЫБОР!

Поздравляем вас с покупкой автомобильной акустики AMP™. AMP™ — это продукция высочайшего уровня производительности и качества. AMP™ — ЭНЕРГИЯ ЗВУКА!

Характеристики	6.5	652
Тип	Компонентная 2-полосная	Коаксиальная 2-полосная
Диаметр	6,5" (165 мм)	6,5" (165 мм)
Сопротивление	3 Ω	3 Ω
Мощность ном.	55 Вт	55 Вт
Чувствительность	93 дБ	93 дБ
Диапазон частот	65 Гц – 25 кГц	65 Гц – 25 кГц
Магнит	∅80x12 мм	∅80x12 мм
Звуковая катушка	1" (25 мм) ASV	1" (25 мм) ASV
Твитер купол	1" (25 мм) Шёлк	1" (25 мм) Шёлк
Материал диффузора	Прессованная бумага	Прессованная бумага
Материал корзины	Сталь	Сталь

Производитель оставляет за собой право, без предварительного уведомления, вносить изменения в конструкцию изделия, не ухудшающие его потребительских свойств, с целью улучшения его технических характеристик.

Wiring / Подключение

Be sure to observe polarity to avoid audio phase problems.

При подключении соблюдайте полярность.

COMPONENT KIT

Crossover
Кроссовер



Amplifier / Receiver
Головное устройство / Усилитель



Tweeter
Твитер



Speaker
Динамик

COAXIAL KIT



Amplifier / Receiver
Головное устройство / Усилитель

Warranty period	12 months
Warranty period of storage	3 years
Warranty service life	5 years
The operating temperature	+5...+30°C
Transportation and storage temperature	-40...+40°C

Гарантийный срок эксплуатации	12 месяцев
Гарантийный срок хранения	3 года
Гарантийный срок службы	5 лет
Рабочая Т окружающего воздуха	+5...+30°C
Т транспортирования и хранения	-40...+40°C