

**USER MANUAL**



**Mid-range  
Speaker**


**MADE IN PRC**  
specially for AMP™



**AMPGROUP.PRO**

**PRO MR3V3**

**We respect your choice for choosing AMP™.  
AMP™ company does everything possible  
to ensure that our products meet your needs,  
and quality match the best world standards.**

 Your AMP™ product was developed and manufactured with high-quality materials and components which can be recycled and/or re-used. This symbol indicates that electrical and electronic equipment must be disposed of separately from normal garbage at the end of its operational lifetime. Please dispose of this product by bringing it to your local collection point or recycling centre for such equipment. This will help to protect the environment in which we all live.

## WE RESPECT YOUR CHOICE!

Congratulations on your purchase! The AMP™ products designed, engineered and manufactured to bring you the highest level of performance and quality, and will afford you of listening pleasure. AMP™ — ENERGY OF SOUND!

### Specifications

Type	Mid-range
Diameter	3" (88 mm)
Impedance	4 Ω
Nom. power	35 W
Sensitivity	84 dB
Frequency response	150 Hz – 15 kHz
Magnet	Ø24x6 mm & Ø24x3 mm N42 Neodymium
Voice coil diameter	1" (25 mm) KSV
Woofer cone	Carbon fiber with cotton (Japan)
Speaker basket	Aluminum
Installation diameter	2.9" (73 mm)
Installation depth	1.6" (41 mm)

All specifications subject to change without notice.

Warranty period	12 months
Warranty period of storage	3 years
Warranty service life	5 years
The operating temperature	+5...+30°C
Transportation and storage temperature	-40...+40°C

#### Wiring

Be sure to observe polarity to avoid audio phase problems.



#### Подключение

При подключении к головному устройству или усилителю соблюдайте полярность.

## МЫ ЦЕНИМ ВАШ ВЫБОР!

Поздравляем вас с покупкой!

AMP™ — это продукция высочайшего уровня производительности и качества. AMP™ — ЭНЕРГИЯ ЗВУКА!

### Характеристики

Тип	Среднечастотный
Диаметр	3" (88 мм)
Сопротивление	4 Ω
Мощность ном.	35 Вт
Чувствительность	84 дБ
Диапазон частот	150 Гц – 15 кГц
Магнит	Ø24x6 мм & Ø24x3 мм N42 Неодим
Звуковая катушка	1" (25 мм) KSV
Материал диффузора	Углеволокно (карбон, хлопок) (Япония)
Материал корзины	Алюминий
Монтажный диаметр	2.9" (73 мм)
Монтажная глубина	1.6" (41 мм)

Производитель оставляет за собой право, без предварительного уведомления, вносить изменения в конструкцию изделия, не ухудшающие его потребительских свойств, с целью улучшения его технических характеристик.

Гарантийный срок эксплуатации	12 месяцев
Гарантийный срок хранения	3 года
Гарантийный срок службы	5 лет
Рабочая температура окружающего воздуха	+5...+30°C
Температура транспортирования и хранения	-40...+40°C