

USER MANUAL



Tweeter Kit

**PROX
TW15
SILK**



Manufactured in PRC
Special edition for AMP™



AMPGROUP.PRO

Specifications

Технические характеристики

РУС.

Diameter	1.7" (43.5 mm)
Impedance	4 Ω
Nom. power	25 W
Sensitivity	93 dB
Frequency response	1.4 kHz – 23 kHz
Magnet	∅24x3.5 mm N42 Neodymium
Dome	1" (25 mm) Silk
Installation depth	0.67" (17 mm)
Installation diameter	1.6" (41 mm)

Диаметр	1,7" (43,5 мм)
Сопротивление	4 Ω
Мощность номинальная	25 Вт
Чувствительность	93 дБ
Диапазон частот	1,4 кГц – 23 кГц
Магнит	∅24x3,5 мм N42 Неодим
Купол	1" (25 мм) Шёлк
Монтажная глубина	0,67" (17 мм)
Монтажный диаметр	1,6" (41 мм)

Warranty period (operation)	12 months
Warranty period (storage)	3 years
Warranty service life	5 years
Operating temperature	+5...+30 °C
Storage / transport temperature	-20...+40 °C

Гарантийный срок эксплуатации	12 мес.
Гарантийный срок хранения	3 года
Гарантийный срок службы	5 лет
Рабочий диапазон	+5...+30 °C
Хранение и транспортировка	-20...+40 °C

Wiring / Подключение

Crossover
Кроссовер



TW



Front speaker
Фронтальный динамик



Capacitor
Конденсатор



Receiver / Amplifier
ГУ / Усилитель

