


USER MANUAL



Tweeter Kit

PROX TW15 Titanium



Manufactured in PRC
Special edition for AMP™



AMPGROUP.PRO

Specifications

Diameter	1.7" (43.5 mm)
Impedance	4 Ω
Nom. power	30 W
Sensitivity	93.1 dB
Frequency response	2.9 kHz – 26 kHz
Magnet	$\varnothing 24 \times 3.5$ mm N42 Neodymium
Ferrofluid-based cooling	
Dome	1" (25 mm) Titanium
Installation depth	0.67" (17 mm)
Installation diameter	1.6" (41 mm)

T-S parameters

Re	3.2 Ohm
Fs	1,479 Hz
SPL	93.1 dB
Mms	0.59 g.

Технические характеристики

РУС.

Диаметр	1,7" (43,5 мм)
Сопротивление	4 Ω
Мощность номинальная	30 Вт
Чувствительность	93,1 дБ
Диапазон частот	2,9 кГц – 26 кГц
Магнит	$\varnothing 24 \times 3,5$ мм N42 Неодим
Охлаждение ферромагнитной жидкостью	
Купол	1" (25 мм) Титан
Монтажная глубина	0,67" (17 мм)
Монтажный диаметр	1,6" (41 мм)

Параметры Тияя Смолла

Re	3,2 Ом
Fs	1,479 Гц
SPL	93,1 дБ
Mms	0,59 г

Wiring / Подключение

Crossover
Кроссовер



TW



Front speaker
Фронтальный динамик



Capacitor
Конденсатор



Receiver / Amplifier
ГУ / Усилитель



Warranty period (operation)	12 months
Warranty period (storage)	3 years
Warranty service life	5 years
Operating temperature	+5...+30 $^{\circ}\text{C}$
Storage / transport temperature	-20...+40 $^{\circ}\text{C}$

Гарантийный срок эксплуатации	12 мес.
Гарантийный срок хранения	3 года
Гарантийный срок службы	5 лет
Рабочий диапазон	+5...+30 $^{\circ}\text{C}$
Хранение и транспортировка	-20...+40 $^{\circ}\text{C}$