

USER MANUAL



**We respect your choice for choosing AMP.
AMP company does everything possible
to ensure that our products meet your needs,
and quality match the best world standards.**

**TWEETER
PRO
TW15**

**MADE IN PRC
specially for AMP™**



WWW.AMPGROUP.PRO

Specifications

Diameter	43.5 mm
Impedance	4Ω
Nom. power	25W
Max. power	50W
Sensitivity	92 dB
Frequency response	1500Hz – 22kHz
Magnet	Neodymium
Voice coil diameter	1" (25 mm)
Installation depth	17 mm
Installation diameter	41 mm

RU Технические характеристики

Диаметр	43,5 мм
Сопротивление	4Ω
Мощность номинальная	25W
Мощность максимальная	50W
Чувствительность	92 dB
Диапазон частот	1500Hz – 22kHz
Магнит	Неодим
Звуковая катушка	1" (25 мм)
Монтажная глубина	17 мм
Монтажный диаметр	41 мм

Warranty period	12 months
Warranty lifetime	3 years
Warranty period of storage	5 years
The operating <i>T</i>	+5...+30°C
Transport and storage <i>T</i>	-20...+40°C

Гарантийный срок эксплуатации	12 месяцев
Гарантийный срок хранения	3 года
Гарантийный срок службы	5 лет
Рабочая <i>T</i> окружающего воздуха	+5...+30°C
<i>T</i> транспортирования и хранения	-20...+40°C

Wiring / Подключение

Crossover
Кроссовер



TW



Front speaker
Фронтальный динамик



Capacitor
Конденсатор



Amplifier/Receiver
Главное устройство / Усилитель



Capacitor
Конденсатор

